

Fuji

EU serija



CE RoHS

CE NB br. 0370-RED-4388



IEC 62196-2 (Tip 2)



PAMETAN I PRILAGOĐEN KORISNIKU

- Ethernet
- 4G izborna
- WIFI
- Može se puniti 100% obnovljivom energijom generiranom iz kućnog solarnog PV sustava radi uštede na računima za struju
- Dinamičko upravljanje opterećenjem: Bez dodatnih komunikacijskih kabela, punjač može prilagoditi opterećenje punjenja kako bi dao prioritet opskrbi kućanstva električnom energijom.
- OCPP komunikacija sa CMS-om
- Pametna aplikacija



Integrirana utičnica



Priključen



Pričvršćivanje na pod na stup

FLEKSIBILNE MOGUĆNOSTI

- Priključena i integrirana utičnica ispunjava različite zahtjeve.
- Montaža na zid ili podni stalak.

ČVRST I POUZDAN

- Posebni jednodijelni metalni stražnji poklopac.
- Prednji poklopac od kaljenog stakla otporan na ogrebotine.
- 4,3-inčni zaslon za prikaz.

SIGURNOST JE UVIJEK NA PRVOM MJESTU

- Tip A 30mA + 6mA DC zaštita od curenja.
- Odobrili CE, ROHS, REACH, LVD, RED.

Specifikacija serije Fuji EU

Artikal		Fuji 7kW	Fuji 11kW	Fuji 22kW
Model br.		M3W132EN M3B132EN	M3W316EN M3B316EN	M3W332EN M3B332EN
Maksimalna snaga		7kW/32A@230VAC	11kW/16A@400VAC	22kW/32A@400VAC
Osnovne informacije	Priključen/utičnica	Neobavezno		
	Priključak	Tip 2		
	Dimenzija (V*Š*D)mm	410*260*164		
	Materijal	Prednja strana od kaljenog stakla + stražnja metalna ploča		
	Boja	CRNI prednji dio + bijeli stražnji dio ili OEM boja		
	Indikator	4 LED svjetla pokazuju 4 statusa uključujući napajanje, povezivanje, punjenje i kvar		
	Zaslon	4,3 inča		
Značajke	Ethernet (RJ45)	Neobavezno		
	RFID	Da		
	WIFI	2,4 GHz		
	4G	Neobavezno		
	RS485	Neobavezno		
	OCPP1.6J	Neobavezno		
	Aplikacija	Neobavezno		
	Dinamičko upravljanje opterećenjem	Neobavezno		
	Solarno punjenje	Neobavezno		
Sigurnost	Zaštita od prodora	Ip65,IK10		
	Zaštita od rezidualne struje	Tip A 30mA+ 6mA DC		
	Zaštita od preopterećenja	Da		
	Zaštita od previsokog napona/podnapona	Da		
	Zaštita od kratkog spoja	Da		
	Zaštita od propuštanja uzemljenja	Da		
	Zaštita tla	Da		
	Zaštita od prenapona	Da		
	Previsoke temperature	Da		
	Certifikacija	CE (LVD, RED) RoHS, REACH		
	Norme certifikacije	EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2		
Okoliš	Ugradnja	Montira se na zid/stup		
	Temperatura skladištenja	-40~75°C		
	Radna temperatura	-30~55°C		
	Radna vlažnost	≤ 95% RH, nema kondenzacije kapljica vode		
	Radna visina	< 2000m		